

PRODUKTDATENBLATT

Diesel

Einordnung / Norm: DIN EN 590

Diesel nach DIN EN 590 für Fuhrpark, Baustelle, Landwirtschaft und Eigenverbrauch, geliefert per Tankwagen direkt an Betriebshof, Baustelle oder Lagertank. Sie nennen uns Produkt, Menge und Liefer-PLZ, wir melden uns mit dem aktuellen Tagespreis und einem verbindlichen Liefertermin.

Einsatzbereiche

- Speditionen und Fuhrparks: Eigenbetankung am Betriebshof statt Tankstellenfahrten
- Bauunternehmen: Diesel für Maschinen, Aggregate und Lagertanks auf der Baustelle
- Landwirtschaft und Lohnunternehmen: Schlepper, Erntetechnik und Hoftankstelle
- Industrie und produzierendes Gewerbe: Stapler, Notstromaggregate, Werksverkehr
- Kommunen und kommunale Betriebe: Bauhof, Fuhrpark und Eigenverbrauch
- Tankstellen und Handel: Belieferung in Großmengen

Lieferformen

- Tankwagenlieferung in Großmengen an Betriebshof, Baustelle oder Lagertank
- Selbstabholung nach Absprache
- Regelmäßige Versorgung oder Abrufkontingente für wiederkehrenden Bedarf
- Auf Wunsch Markendiesel/Premiumdiesel der Marke Eni/Enilive

Hinweise

- Dieselmotorkraftstoff nach DIN EN 590; saisonal angepasste Kältefestigkeit (CFPP) für Sommer- und Winterware.
 - Produktspezifikationen, Herstellerfreigaben und Lieferpapiere stellen wir lieferbezogen zur jeweiligen Charge bereit.
 - Mindestmenge, Lieferzeit und Tagespreis hängen von Produkt, Menge und Lieferort ab und werden verbindlich nach Ihrer Anfrage bestätigt.
 - Techet Kraftstoffe ist eine Marke der BTW Mineralöle und Sonderstoffe GmbH und als eigenständiges Unternehmen Vertriebspartner für Kraftstoffe der Marke Eni/Enilive, nicht die Eni Deutschland GmbH.
 - Transport und Auslieferung nach den Gefahrgutvorschriften (ADR).
 - Das verbindliche Sicherheitsdatenblatt (SDB) zur jeweiligen Charge stellen wir auf Anfrage bereit.
-

BTW Mineralöle und Sonderstoffe GmbH | Hersfelder Straße 85, 36304 Alsfeld

Telefon +49 178 4929212 | kontakt@techet-kraftstoffe.de | Stand: Juni 2026 | Angaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die produkt- und chargenbezogenen Spezifikationen.